



DSM Food Specialties B.V.

P.O. Box 1  
2600 MA Delft  
The Netherlands

[www.dsm.com](http://www.dsm.com)

## Delvotest<sup>®</sup> Incubator

### Описание

#### Описание

Delvotest Incubator - сухой инкубатор-термостат с интегрированным термометром и функциями таймера, предназначен для обнаружения остаточного содержания антибиотиков с помощью ампул Delvotest. Товар представляет собой готовое к работе автоматически нагреваемое устройство с терморегулируемой температурой, которое отвечает необходимым требованиям для правильного проведения теста с помощью ампул Delvotest.

#### Внешний вид

Delvotest Incubator представляет собой пластиковый короб со встроенным металлическим инкубационным блоком для 10 ампул Delvotest. Сухой инкубатор имеет цифровой термометр и функцию таймера, которые настраиваются в соответствии с потребностями клиента. Устройство поставляется в комплекте с вилкой, которая соответствует европейскому стандарту CEE VIIG\*. (\*Некоторые страны имеют иные стандарты для внутреннего пользования). 12-вольтовые зарядные устройства, а также 24-вольтовые устройства, подходящие для работы от прикуривателя, доступны по запросу. Проверьте возможность использования аксессуаров во время автомобильного движения в вашей стране.

#### Параметры

##### Показатели термометра и таймера:

- Установка температуры : 64° C
- Погрешность: +/- 1° C

Точность температуры : +/- 1° C (Обратитесь в представителю DSM для большей информации по методу валидации точности температуры)

- Рабочая температура : + 10 до + 35° C
- (температура окружающей среды)

##### Техника безопасности:

- Применять только внутри помещения
- Максимальная высота : 2000 метров



- Максимальная относительная влажность : 80% при 31° C
- Уровень перехода колебаний II
- Степень загрязнений 2

Настройка таймера:

- Установка звукового сигнала и таймера выключения  
Программируемая установка времени (час/мин) : 1:45, 2:00, 2:15, 2:30, 2:45, 3:00 и 3:15
- Точность времени : < 2.7 %

---

Технические параметры	Питание : 115 / 230 Вт +/- 10% (для США: шнуры питания максимум 125 В переменного тока) Частота : 50/60 Гц Потребляемая мощность : 20 W Предохранители SMD 2 x 315 mA F Вес : 0.5 кг
Сертификация	EN61010-1 / A1/A2
Стандарт качества и безопасности ЕС	EN61326-1
Сертификаты безопасности	EN55022 EN61000-4 / -2/ -3/ -4/ -5/ -6/ -11 UL61010-1 (E219101 Listed: 1GD4)
Гарантия	Мы гарантируем, что прибор произведен из качественного материала, что исключает нецелевое и неправильное использование. Не открывайте и не пытайтесь самостоятельно починить прибор. В случае неисправности обратитесь к представителям DSM. Прибор будет отремонтирован по гарантии, которая распространяется на 2 года с даты производства, которая указана на обратной стороне инкубатора. Товар, отремонтированный третьими лицами (не DSM), снимается с гарантии.

---

Несмотря на то, что были приложены все усилия, чтобы предоставленная здесь информация была достоверной, данный документ не должен считаться заявлением или гарантией, на основании которых мы несем юридическую ответственность, включая без ограничения какие-либо гарантии в отношении точности, актуальности и полноты этой информации, или соблюдения прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления. Этот документ не контролируется, и в случае изменений не будет автоматически заменен. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения последней версии данного документа или для получения дополнительных сведений. Поскольку мы не контролируем состава продукта пользователя, его применение и условия его применения, мы не даем гарантий или заверений относительно результатов, которые могут быть получены пользователем. Пользователь несет ответственность за определение пригодности нашей продукции для конкретного применения и ее юридический статус в связи с предполагаемым использованием нашей продукции.